


Liikennöidyn tason sihtirakenne

Päivämäärä
16.9.2024

Mittakaava
1:10




Valurautaritilä Ø 205 mm
Kantavuus 25 t



Hiekankerääjä

Valurautaritilä Ø 205 mm
Kantavuus 25 t



Tilauksen mukaan

LTSK
H=Tilauksen mukaan, hst

22

Korkeuden säätö
teleskooppikorokerenkaiden avulla

Valutartunnat

1.

2

3.

4

5

Min. 100

Käänetyn katon kaivo (KK)

53

Technical drawing showing a cross-section of a self-heating heating element and protective cap. The drawing includes a dimension line indicating a height of 50. The text below the drawing reads: "Itsesäätyvä lämmitysvastus ja suojakuppi".

Kondenssieristys

Vakio halkaisijat
Ø75mm, Ø110mm,
Ø160mm

Lämmitysvastuksen liitosjohto
Vakiopituudet 2m, 3m, 5m, 10m,
15m, 20m, 25m

Tilous/ tarjous

Peltitarvike Oy

Myynti@peltitarvike.fi, +358 20 741 2770

1kpl KK-Ø/X mm, vastus ja kondenssieristys

1kpl Sihtirakenne LTSK, H=tilauksen mukaan

KK-Ø/X mm, hst
Lisävaruste: Vastus (16W tai 32W)
ja kondenssieristys

1. Teräsbetonilaatta rakennesuunnitelman mukaan.
2. Suodatinkangas rakennesuunnitelman mukaan.
3. Lämmöneristys rakennesuunnitelman mukaan.
4. Vedeneristys rakennesuunnitelman mukaan.
5. Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan.