

PITO Variant K
Kantavaan profiilipeltiin

KP-01

Päivämäärä
24.2.2024

Mittakaava
1:10

PELTITARVIKE

- Testattu putoamissuojastandardien EN 795:2012 Type A + C ja CEN/TS 16415:2013 Type A + C mukaisesti.
- CE-merkitty.
- Materiaali rst/ pulverimaalattu.
- Mitoitetaan siten, että lenkki jää vähintään 300 mm vesikatteen yläpuolelle.
- Asennus kantavaan profiilipeltiin. Kiinnitystarvikkeet toimitetaan kattopollarin mukana.
- Mahdollista käyttää yksittäisenä kiinnityspisteenä tai osana turvavaijerijärjestelmää. Max 4 samanaikaista käyttäjää.

Vaihtoehtona PITO Greenline
turvavaijerijärjestelmä

Mutterin kiinnityksessä käytettävä
pollarin mukana toimitettavaa asennusrasvaa
Kivistys niin, että silmukka pääsee pyörimään
pollarin ympäri

500/700/1000mm

26

330

20
130
150

M12 pultti + Kiinnityslevy 10x20x150,
sis. kierteet pultille

ASENNUS YLÄKAUTTA

Ø26

Asennusreikä Ø26mm

Kiinnityslevy asennetaan tämän reiän kautta

Pultti M12-L70mm, 8.8

Kiristysmomentti 30Nm

Reikä Ø13mm
Pultti M12-L35mm, 8.8
Kiristysmomentti 30Nm

VAIHTOEHTOINEN ASENNUSTAPA
PROFIILIPELLIN POIMUJEN
ETÄISYYKSIEN MUKAAN