




# PITO™ Loop seinäkiinnityspiste



Kierretangon pituus 500 mm



## Kierretanko

- Materiaali ruostumaton teräs.
- Soveltuu henkilökohtaiseen putoamissuojaukseen yksittäisenä kiinnityspisteenä tai osana PITO™ Greenline-turvavaijerijärjestelmää.
- Soveltuu neljälle samanaikaiselle käyttäjälle.
- Asennetaan rakennuksen julkisivuun.
  - Asennus betoniin läpipulttaamalla tai injektoimalla.
    - Injektointisyvyys min 120 mm.
  - Asennus teräsruntoon läpipulttaamalla.
  - Asennus puurunkoon läpipulttaamalla.
    - Puun paksuus min 100 mm.
- Yksittäisinä kiinnityspisteinä asennus max. 7,5 m välein.
- Osana turvavaijerijärjestelmää asennus max. 15 m välein.
  - Linjan molempiin päätyihin on asennettava kaksi seinäkiinnityspistettä rinnakkain 130 mm etäisyydelle toisistaan.
- Testattu putoamissuojausstandardin EN 795:2012 Type A + C mukaisesti.

## L-kiinnike

- Materiaali ruostumaton teräs.
- Soveltuu henkilökohtaiseen putoamissuojaukseen yksittäisenä kiinnityspisteenä tai osana PITO™ Greenline-turvavaijerijärjestelmää.
- Soveltuu neljälle samanaikaiselle käyttäjälle.
- Asennetaan rakennuksen julkisivuun.
  - Asennus betoniin betoniruuveilla. Upotussyvyys 55 mm.
  - Kiinnitystarvikkeet toimitetaan kiinnityspisteen mukana.
- Yksittäisinä kiinnityspisteinä asennus max. 7,5 m välein.
- Osana turvavaijerijärjestelmää asennus max. 15 m välein.
- Testattu putoamissuojausstandardin EN 795:2012 Type A + C mukaisesti.